

**Regenwasserreinigungsschacht**  
mit herausziehbarer Siebplatte.

**Anwendung:**

Zur Behandlung gering belasteter Regenabflüsse, Zulaufanschluss über Rohrleitung.



Produkt	Technische Daten	Art.-Nr.
RigoClean 500 mit seitlichem Zulauf	Bis 500 m <sup>2</sup> anschließbare Fläche; Zu- und Ablauf DN 150 KG; D <sub>A</sub> = 400; D <sub>I</sub> = 350; H = 1.650 mm	<b>515.96.002</b>
RigoClean 1000 mit seitlichem Zulauf	Bis 1.000 m <sup>2</sup> anschließbare Fläche; Zu- und Ablauf DN 200 KG; D <sub>A</sub> = 600; D <sub>I</sub> = 500; H = 1.680 mm	<b>515.96.012</b>
RigoClean Objektschacht	 Bestellformular verwenden <a href="http://www.fraenkische.com">www.fraenkische.com</a>	<b>515.96.000</b>

**Hinweis**

**Standard-Ausführung, siehe Seite 32, bei abweichender Ausführung ist ein Objektschacht zu bestellen.**

## Zubehör für Rigo® Clean 500 mit seitlichem Zulauf



Produkt	Technische Daten	Art.-Nr.
Schachtabdeckung	Klasse B 125 mit Lüftungsöffnungen LW 410 mit Gussrahmen und Betonauflagerung	<b>516.84.000</b>
	Klasse D 400 mit Lüftungsöffnungen LW 410 mit Gussrahmen und Betonauflagerung	<b>516.84.400</b>
DOM-Dichtring	für Aufsetzrohr D <sub>A</sub> 400; als Abdichtung zum Betonauflagerung	<b>507.19.403</b>
Betonauflagerung LW 410 zus.	optional zur Höhenanpassung	<b>517.84.001</b>
Feststoffsammler D <sub>A</sub> 400	für Schacht D <sub>A</sub> 400	<b>516.91.002</b>

## Zubehör für Rigo® Clean 1000 mit seitlichem Zulauf



Produkt	Technische Daten	Art.-Nr.
Feststoffsammler D <sub>A</sub> 600	für Schacht D <sub>A</sub> 600	<b>519.91.095</b>
DOM-Dichtring	für Schachtaufsetzrohr D <sub>A</sub> 600; als Abdichtung zum Betonauflagerung	<b>519.19.505</b>
Schachtabdeckungen* nach DIN EN 124	Klasse B oder D LW 610	Bestellung/ Lieferung bauseits
Auflagerung nach DIN 4034, Teil 1*	H = 100 mm	Bestellung/ Lieferung bauseits

\* siehe Abbildung Seite 32