



BIRCOdicht-Rinnen müssen von einem Fachbetrieb nach WDGs 88,66,62,63 am Stoß PE-verschweißt werden.

a	4	6185	siehe Änderungsanweisung				18.05.18	gdf	
Pos.	kommt vor	Änder. Nr.	Änderung				Datum	Name	gepr.
Allgemeintoleranz			Maß	bis 6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	
DIN 7168 m			Tol.	+/-0,1	+/-0,2	+/-0,3	+/-0,5	+/-0,8	
Werkstückkanten n. DIN ISO 137 15					Oberflächenzeichen nach ISO 1302				
Vertraulichkeit dieser Unterlage ist zu wahren. Schutzvermerk DIN 34 beachten.									
<b>BIRCO</b>			BIRCO GmbH Herrenpfädel 142 76532 Baden-Baden						
Datum		Name		Objekt-Nr.: 951080		Kunden-Nr.:			
gez. 14.05.2018		gdf		NL-Messing, Wasplatt WPS Stein		Verlegevorschlag			
gepr. 14.05.2018		qa							
ges.									
Maßstab: 1:50				Zechn. Nr.					
CAD A 3.				H: \Objekte\2_Export\951080\22356.dwg					