BIRCOcanal® | NW 520

Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

VERSORGUNGSKANAL MIT ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

TEC*

+ Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert
+ Einsehbare Dichtungsfuge
+ Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
+ Mit Verschiebesicherung der Abdeckung
+ Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15, feuerverzinkt



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	PALETTE	ART.-NR.	STÜCKPREIS zzgl. ges. MwSt.
Versorgungskanal	1000 mm	550 mm	292,0 kg	A 15 – F 900	4 St.	30052520	auf Anfrage

Auf Anfrage auch mit Edelstahlzarge (V2A) erhältlich.

VERSORGUNGSKANAL MIT ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

TEC*

+ Feuerverzinkte Massivstahlzarge im Beton verankert
+ Einsehbare Dichtungsfuge
+ Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
+ Mit Verschiebesicherung der Abdeckung

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	PALETTE	ART.-NR.	STÜCKPREIS zzgl. ges. MwSt.
Versorgungskanal	1000 mm	550 mm	292,0 kg	A 15 – F 900	4 St.	30052540	auf Anfrage

Auf Anfrage auch mit Edelstahlzarge (V2A) erhältlich.

HEXAGON®-GUSSPLATTE | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE MIT ZARGEN

TEC*

+ Geschlossen
+ Schwarz-tauchlackiert
+ 8-fach M12/A2-Verschraubung pro Meter
+ Rutschhemmklasse R10/V10

LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG DIN EN 1433	PALETTE	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG	STÜCKPREIS zzgl. ges. MwSt.
498 mm	637 mm	45 mm	50,5 kg	A 15 – E 600	24 St.	30052576	auf Anfrage

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

VERSORGUNGSKANAL OHNE ZARGEN | EINBETONIERTE HALFENPROFILE

TEC*

+ Einsehbare Dichtungsfuge
+ Mit durchgehender Aufschwemmsicherung
+ Einbetonierte Halfenprofile Typ 28/15, feuerverzinkt



BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	PALETTE	ART.-NR.	STÜCKPREIS zzgl. ges. MwSt.
Versorgungskanal	1000 mm	495 mm	284,0 kg	A 15 – F 900	4 St.	30050520	auf Anfrage

VERSORGUNGSKANAL OHNE ZARGEN | OHNE HALFENPROFILE

TEC*

+ Einsehbare Dichtungsfuge
+ Mit durchgehender Aufschwemmsicherung

BEZEICHNUNG	LÄNGE	BAUHÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	PALETTE	ART.-NR.	STÜCKPREIS zzgl. ges. MwSt.
Versorgungskanal	1000 mm	495 mm	284,0 kg	A 15 – F 900	4 St.	30050540	auf Anfrage

STAHLBETONABDECKUNG [1] | FÜR VERSORGUNGSKANÄLE OHNE ZARGEN

TEC*

+ Oberfläche mit Besenstrich
+ 2 einbetonierte Hülsenanker RD 14 für maschinelle Verlegung
+ Zzgl. Seitenbleche als Rückenstütze (s. Seite 223)

LÄNGE	BREITE	HÖHE	GEWICHT	KLASSIFIZIERUNG	PALETTE	ART.-NR. VERSCHRAUBUNG	STÜCKPREIS zzgl. ges. MwSt.
1000 mm	645 mm	200 mm	296,0 kg	SLW 60 [1]	1 St.	30050597	auf Anfrage

[1] **Stahlbetonabdeckung nach DIN EN 1991-2 (Verkehrslasten auf Brücken) Lastmodell 1**

Bitte beachten Sie, dass zwischen BIRCOcanal und der Betonabdeckung generell Dichtungsband geklebt werden muss.

Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
Maße und Gewichte können geringfügig abweichen.